Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ip-kamera-tp-link-insight-s2452-8mm-p-365904.html



IP-Kamera TP-Link InSight S245(2 8mm)

Cena brutto	**585,99 zł**
Cena netto	**476,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOE1**
Kod producenta	**InSight S245(2.8mm)**
Kod EAN	**8885020624632**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Materiał obudowy	**Metal**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**133.5°**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Wbudowana syrena	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kod IK	**IK10**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Określanie odległości	**6 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Karta sieciowa	**Tak**

Obserwuj odległość	**27 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Moving object,Przekraczać granicę,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie pojazdów**
Maksymalny zasięg działania	**64 m**
Wysokość produktu	**89 mm**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szerokość produktu	**122 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Głębokość produktu	**122 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Waga produktu	**620 g**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.1°**
Nagrywanie wideo	**Tak**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2560 x 1440,2688 x 1520**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**110°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Zdalny podgląd	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Lustro,Ostrość**
Wykrywacz odległości	**64 m**
Czujnik ruchu	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
System dźwięku	**2-drożny**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,52 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M