

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ip-kamera-tp-link-insight-s2452-8mm-p-365904.html>

IP-Kamera TP-Link InSight S245(2.8mm)

Cena brutto	662,99 zł
Cena netto	539,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E1
Kod producenta	InSight S245(2.8mm)
Kod EAN	8885020624632
Wi-Fi	Nie
Zarządzany w chmurze	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	133.5°
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wbudowana syrena	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kod IK	IK10
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Czujnik ruchu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	6 m
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	13 m
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit
Obserwuj odległość	27 m

Materiał obudowy	Metal
Maksymalna przesłona	1,6
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	64 m
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny zasięg działania	64 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Moving object,Przekraczać granicę,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie pojazdów
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Nagrywanie wideo	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola panewki kamery	Tak
Wysokość produktu	89 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Szerokość produktu	122 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Głębokość produktu	122 mm
Wykrywacz odległości	64 m
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Waga produktu	620 g
Skanowanie progresywne	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Jasność, Lustr o, Ostrość
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Układ	Kopuła
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Przeglądarka internetowa	Tak

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))

12,52 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M