

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ip-kamera-tp-link-insight-s2452-8mm-p-365904.html>

IP-Kamera TP-Link InSight S245(2.8mm)

Cena brutto	648,99 zł
Cena netto	527,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E1
Kod producenta	InSight S245(2.8mm)
Kod EAN	8885020624632
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Wysokość produktu	89 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szerokość produktu	122 mm
Wykrywacz odległości	64 m
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Głębokość produktu	122 mm
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Jasność, Lustr o, Ostrość
Waga produktu	620 g
Skanowanie progresywne	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Widok na żywo	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,52 W
Układ	Kopuła
Min. Oświetlenie	0 lx
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	133.5°
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Przeglądarka internetowa	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Wi-Fi	Nie
Zarządzany w chmurze	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kod IK	IK10
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wideo detekcja ruchu	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Określanie odległości	6 m
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	13 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	27 m
System dźwięku	2-drożny
Typ mocowania	Sufit
Wykrywanie odległości	64 m
Bluetooth	Nie
Maksymalna przęsłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Lustro	Tak
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny zasięg działania	64 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Moving object,Przekraczać granicę,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie pojazdów
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Inkrypcja HTTS	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Nagrywanie wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1°
Podręcznik użytkownika	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zdalny podgląd	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M