

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ip-kamera-tp-link-tplink-insight-s3554mm-p-365910.html>

IP-Kamera TP-LINK TPLINK InSight S355(4mm)



Cena brutto	513,99 zł
Cena netto	417,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E9
Kod producenta	INSIGHT S355(4MM)
Kod EAN	8885020628128
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Zakres dynamiczny	120 dB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Maksymalna przesłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dołączone śruby	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	9,7 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Zarządzany w chmurze	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wykrywanie odległości	80 m
Rozpoznawanie odległości	16 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.4°
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Dołączony szablon do wiercenia	Tak

Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Lustr o, Jasność
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Układ	Kula (kształt)
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kolor produktu	Biały
Maksymalny zasięg działania	80 m
Waga produktu	525 g
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Lustro	Tak
Liczba kamer	1
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Ściana
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stała ostrość	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Długość produktu	184 mm

Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Przeglądarka internetowa	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obserwuj odległość	33 m
Określanie odległości	8 m
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wbudowana syrena	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Widok na żywo	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Szerokość produktu	74 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
System dźwięku	2-drożny
Podręcznik użytkownika	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ochrona hasłem	Tak
Wi-Fi	Nie
Przycisk reset	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1280, 2880 x 1620
Suma megapikseli	5 MP

Opis produktu

- Gwarancja: G024M