

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ip-kamera-tp-link-tplink-insight-s4454mm-p-365907.html>

IP-Kamera TP-LINK TPLINK InSight S445(4mm)

Cena brutto	681,99 zł
Cena netto	554,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E6
Kod producenta	INSIGHT S445(4MM)
Kod EAN	8885020628227
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Pobór mocy (max)	11 W
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98.7°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wbudowana syrena	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dołączone śruby	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	8 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Rozpoznawanie odległości	16 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ mocowania	Sufit
Obserwuj odległość	33 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	80 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wysokość produktu	83,7 mm
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szerokość produktu	111 mm
Maksymalny zasięg działania	80 m
Lustro	Tak
Waga produktu	480 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Rodzaj opakowania	Pudełko
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Stała ostrość	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Kolor produktu	Biały
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Układ	Wieżyczka
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.8°
Wbudowany mikrofon	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	80.4°
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px

Tryb dzienny / nocny	Tak
Wi-Fi	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	CMOS
Czujnik ruchu	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	52 dB
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Tryb nocny	Tak
Liczba kamer	1
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
System dźwięku	2-drożny
Zakres dynamiczny	120 dB
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Bluetooth	Nie
Min. Oświetlenie	0 lx
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Materiał obudowy	Metal
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Lustro, Jasność, Kontrast, Ostrość
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, H.265, H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Przycisk reset	Tak
Długość produktu	111 mm
Widok na żywo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M