

Kabel adapter do konsoli USB-A 2.0 męski do RJ45 | Chipset FTDI (FT232RNL) | jasnoniebieski | 1.8m

Cena brutto	**75,99 zł**
Cena netto	**61,78 zł**
Numer katalogowy	**NKASSP1PU000019**
Kod producenta	**DA-70173**
Kod EAN	**4016032506003**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Chipset	**FTDI FT232RNL**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**USB 2.0**
Typ karty sieciowej	**LAN**
Interfejs	**USB**
Pozostałe parametry	**Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS Wymagana instalacja sterownika dla systemów Windows 7+, macOS 10.15+, Linux Funkcja zatrzymania portu COM Idealny do uzyskiwania dostępu do CLI (Comman**
Złącza #2	**RJ45 Męska**
Złącza #1	**USB Typ A Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Sieciowy (LAN)**
Rodzaj kabla	**Adapter**
Długość przewodu	**1.8**
Kolor (wyliczeniowy)	**Niebieski**

Opis produktu

Kabel konsolowy DIGITUS USB 2.0 do RJ45 ze zintegrowanym chipsetem FTDI umożliwia bezpośredni dostęp do interfejsów konsolowych urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki, zapory ogniowe i kontrolery WLAN - bez konieczności stosowania dodatkowego adaptera szeregowego. Idealny dla profesjonalistów IT i integratorów systemów, kabel zapewnia szybki i niezawodny dostęp do terminala z nowoczesnych laptopów i komputerów stacjonarnych przez USB. Dzięki plug-and-play i obsłudze wszystkich popularnych systemów operacyjnych, jest niezbędnym narzędziem do konfiguracji urządzeń wiodących producentów, takich jak Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei i wielu innych. Niklowana wtyczka USB-A i kabel o długości 180 cm zapewniają wysoką trwałość i elastyczność w każdym środowisku.

- Chipset FTDI (FT232RNL) - sprawdzony standard branżowy zapewniający niezawodną komunikację z konsolą
- Bezpośrednie połączenie USB do RJ45 - nie jest wymagany dodatkowy adapter
- Uniwersalna kompatybilność z producentami: Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Huawei, Fortigate, TP-Link itp.
- Obsługa USB 2.0, kompatybilność w dół z USB 1.1
- Szybkość transmisji danych: 75 - 128 000 bps - odpowiednia dla wszystkich popularnych prędkości terminali
- Zachowanie portu COM - zapamiętuje przypisanie portu przy ponownym uruchomieniu lub podłączeniu
- Niklowane styki - maksymalna jakość sygnału i długa żywotność
- Wieloplatformowe: Windows, macOS, Linux, ChromeOS
- Transmisja danych w trybie full-duplex - jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych
- Kompaktowy i niezawodny - idealny do użytku w terenie i konserwacji IT