

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kabel-lan-utp-kat-5e-100m-drut-cu-szary-fluke-passed-p-347363.html>



Kabel LAN UTP kat.5E 100M Drut CU szary fluke passed

Cena brutto	136,99 zł
Cena netto	111,37 zł
Numer katalogowy	AKLAGKS5UTP0023
Kod producenta	LCU5-12CU-0100-S
Kod EAN	5901969446746
Długość przewodu	100
Rodzaj kabla	Kabel
Zastosowanie kabla/adaptera	Sieciowy (LAN)
Złącza #2	Brak
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Kategoria kabla	CAT 5e
Skrętka	U/UTP (UTP)
Złącza #1	Brak
Pozostałe parametry	Materiał żyły: Miedziany (CU) Materiał powłoki: PVC Klasa odporności na ogień (Euroclass): Fca Budowa żyły: Jednożyłowe Grubość żyły: 0.45 mm AWG: 25 Izolacja HDPE: 0.82 mm Grubość otuliny: 0.19 mm Średnica zewnętrzna: 5.8 mm Maksymalna częstotliwość prac
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Kabel sieciowy LAN ethernet 100m UTP KAT.5e CU drut Fluke Passed szary

Kable sieciowe LAN Lanberg o długości 100 m to idealne rozwiązanie do stworzenia rozległej instalacji sieciowej, łączącej odległe urządzenia w sposób niezawodny i efektywny. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannemu wykonaniu, nasze kable sieciowe zapewniają wyjątkową przepustowość i stabilność transmisji danych, które możesz przesyłać na duże odległości. Standard RJ45 pozwoli podłączyć szereg urządzeń takich jak komputery PC, routery czy kamery IP, co sprawia, że są one wszechstronnym wyborem zarówno dla sieci domowych, jak i komercyjnych. Dodatkowo, ekranowanie przewodów skutecznie chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, gwarantując nieprzerwaną i wydajną pracę sieci. Wybierając kable sieciowe LAN Lanberg, inwestujesz w jakość i niezawodność, które przekładają się na sprawne działanie całej infrastruktury komputerowej.

Certyfikat FLUKE PASSED

Kable sieciowe LAN Lanberg z certyfikatem Fluke Passed to synonim najwyższej jakości i niezawodności. Fluke Corporation, lider w dziedzinie pomiarów i dokumentacji wydajności przewodów teleinformatycznych i elektrycznych, poddaje nasze kable rygorystycznym testom, aby zapewnić ich optymalne działanie. Przewody, które przeszły te testy, są uznawane za najlepsze w swojej kategorii, co potwierdza ich rzeczywiste wartości techniczne oraz jakość wykonania. Dzięki certyfikatowi Fluke Passed,

możesz mieć pewność, że kable Lanberg zapewnią niezawodną transmisję danych, wysoką wydajność oraz trwałość, spełniając nawet najbardziej wymagające potrzeby sieciowe. Inwestując w produkty Lanberg, wybierasz sprawdzone rozwiązania, które gwarantują stabilność i niezawodność Twojej infrastruktury sieciowej.

Standard kabla CU

Kable CU (Copper) oferują liczne zalety, które sprawiają, że są one idealnym wyborem dla najbardziej wymagających instalacji sieciowych. Wykonane są w całości z miedzi, charakteryzującej się najwyższym wskaźnikiem przewodności elektrycznej spośród wszystkich metali nieszlachetnych, co zapewnia doskonałą wydajność w przesyłaniu danych. Miedź jest wytrzymała na wysokie temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość kabli. Dodatkowo, kable CU są elastyczne i łatwe w obróbce, co ułatwia ich instalację nawet w trudnych warunkach. Ich niezawodność, długowieczność i wysoka jakość czynią je najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalnych sieci komputerowych.

Kategorie kabli LAN

Różnice w przepustowości między kablami LAN kategorii 5e, 6, 6a oraz 7 są kluczowe dla wydajności i zastosowania sieci komputerowych. Kable kategorii 5e oferują przepustowość do 1 Gbps i są odpowiednie dla większości domowych i biurowych zastosowań. Kategoria 6 podnosi poprzeczkę, zapewniając przepustowość do 10 Gbps, co sprawia, że jest idealna dla bardziej wymagających aplikacji sieciowych. Kable kategorii 6a zwiększają przepustowość transmisji danych do 10 Gbps, oferując przy tym jeszcze lepszą ochronę przed zakłóceniami, co czyni je doskonałym wyborem dla nowoczesnych, dużych instalacji biurowych i przemysłowych. Kable kategorii 7 zapewniają przepustowość do 10 Gbps, ale z lepszym ekranowaniem i niższymi opóźnieniami, co jest kluczowe w środowiskach wymagających najwyższej wydajności i niezawodności, takich jak centra danych i zaawansowane systemy sieciowe.

- Kategoria teleinformatyczna: Kat. 5/5e
- Rodzaj ekranowania: U/UTP
- Materiał żyły: Miedziany (CU)
- Materiał powłoki: PVC
- Klasa odporności na ogień (Euroclass): Fca
- Budowa żyły: Jednożyłowe
- Grubość żyły: 0.45 mm
- AWG: 25
- Izolacja HDPE: 0.82 mm
- Grubość otuliny: 0.19 mm
- Średnica zewnętrzna: 5.8 mm
- Maksymalna częstotliwość pracy: 100 MHz
- Długość przewodu: 100 m
- Kolor: Szary