

Kabel połączeniowy hybrydowy AOC DisplayPort 1.4 8K/60Hz UHD DP/DP M/M 10m Czarny

Cena brutto	**217,99 zł**
Cena netto	**177,23 zł**
Numer katalogowy	**AKASSVD00000060**
Kod producenta	**AK-340107-100-S**
Kod EAN	**4016032467076**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Pozostałe parametry	**Rozdzielczość: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2) Obsługa 8K 3D Szybkość transmisji sygnału do 32,4 Gb/s (maks. szerokość pasma) Obsługuje do 120 Hz w 4K i Full HD (1080p) Subsampling: YUV 4:4:4 Wersja HDCP: 2.2 Wersja DisplayPort: 1.4 Obsługiwana głębia koloró**
Złącza #2	**DisplayPort Męska**
Złącza #1	**DisplayPort Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Wideo**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**10**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kabel DP/DP M/M czarny 10m DisplayPort 1.4 Hybrydowy AOC 8K 60Hz UHD

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy DisplayPort AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 8K / 60 Hz i przepustowością do 32,4 Gb/s. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklanego) średnica kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealne do użytku w domu, pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, które stanowią tylko niektóre obszary zastosowania. Łatwa instalacja odbywa się za pomocą funkcji Plug and Play, podłącz i od razu ciesz się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 lub HDR. Obszar audio obsługuje formaty DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD, a także posiada wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału DisplayPort i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

- Aktywna transmisja światłowodowa do 32,4 Gb/s Zero latency
- Rozdzielczość do 8K przy 60 Hz

- Przesyłanie nieskompresowanych sygnałów wideo i audio HDMI na odległość 10 metrów
- Elastyczny do układania z bardzo małym promieniem gięcia 25,4 mm
- Kompaktowy kabel o małej średnicy (OD 4,8 mm)
- Niewrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)
- Obsługa wideo HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 2.2 / EDID / CEC
- Hybrydowa konstrukcja z włókna szklanego i drutów miedzianych z pozłacanymi stykami
- Bezstratna transmisja sygnału przy dużej prędkości transmisji