

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kabel-polaczeniowy-hybrydowy-displayport-aoc-dp-dp-m-m-dp-2-1-8k120hz-54gbps-uhbr13-5-4k240hz-z-za-p-403721.html>



Kabel połączeniowy hybrydowy DisplayPort AOC DP-DP M/M DP 2.1 8K@120Hz 54Gbps UHBR13.5, 4K@240Hz, z zatrzaskami, czarny 50m

Cena brutto	530,99 zł
Cena netto	431,70 zł
Numer katalogowy	AKASSIA00000064
Kod producenta	AK-340108-500-S
Kod EAN	4016032510284
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Rozdzielczość do 8K (7680 x 4320) przy 120 Hz Kompatybilność z 4K przy 240 Hz i Full HD Szybkość transmisji danych do 54 Gb/s (UHBR13.5) Hybrydowy AOC (włókno szklane + przewód miedziany) Obsługa HDR (High Dynamic Range) VRR (zmienna częstotliwość od
Złącza #2	DisplayPort Męska
Złącza #1	DisplayPort Męska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Kabel
Długość przewodu	50
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Hybrydowy kabel światłowodowy Digitus przesyła nieskompresowane sygnały wideo i audio w rozdzielczości do 8K/120 Hz z przepustowością do 54 Gb/s bezstratnie i bez opóźnień - idealny do profesjonalnych instalacji AV na duże odległości.

Dzięki połączeniu technologii światłowodowej i miedzianej, kabel oferuje wyjątkowo stabilną jakość sygnału i wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Dzięki przepustowości do 54 Gb/s (UHBR13.5), kabel idealnie nadaje się do wymagających zastosowań, takich jak kino domowe, sale konferencyjne, digital signage czy profesjonalne instalacje AV. Niewielka średnica zewnętrzna wynosząca zaledwie 4,8 mm i elastyczna konstrukcja umożliwiają łatwą instalację - nawet w wąskich kanałach kablowych lub pustych kanałach. Dzięki technologii Plug & Play nie jest wymagane dodatkowe zasilanie ani instalacja oprogramowania. Kabel obsługuje nowoczesne funkcje DisplayPort, takie jak HDR, VRR, ALLM i QFT, zapewniając płynne, szczegółowe i wolne od opóźnień wyświetlanie obrazu. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań wideo o wysokiej rozdzielczości i konfiguracji gier.

- Aktywna technologia światłowodowa o przepustowości do 54 Gb/s zapewnia stabilną i bezstratną transmisję sygnału



-
- Obsługa rozdzielczości do 8K/120Hz i 4K/240Hz
 - Przesyła nieskompresowane sygnały wideo i audio DisplayPort na odległość 50 m
 - Cienki i elastyczny przewód (średnica 4,8 mm, promień gięcia 48 mm) do szybkiej, łatwej i bezpiecznej instalacji
 - Niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) zapewnia niezawodną transmisję sygnału
 - Obsługa HDR, VRR, ALLM i QFT zapewnia płynne wyświetlanie bez opóźnień
 - Hybrydowa konstrukcja przewodów z włókna szklanego i miedzi
 - Plug & Play - nie wymaga zewnętrznego zasilania