Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-przedluzajacy-aktywny-usb-c-usb-c-usb-3-2-gen2-10gbps-5m-p-347130.html



Kabel przedłużający aktywny USB-C - USB-C, USB 3.2 Gen2, 10Gbps, 5m

Cena brutto	**172,99 zł**
Cena netto	**140,64 zł**
Numer katalogowy	**AKASSPU00000015**
Kod producenta	**DA-73112**
Kod EAN	**4016032497424**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2**
Wymagania sprzętowe	**Uniwersalna kompatybilność - USB-C męski na USB-C żeński, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami USB-C**
Akcesoria w zestawie	**1 x QIG**
Pozostałe parametry	**Zgodny ze specyfikacją USB 3.2 Gen2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 / 1.1 Obsługuje USB Low Speed (1,5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) i Super Speed + (10 Gbit/s). Wzmocnienie sygnału: Zintegrowany akty**
Złącza #2	**USB Typ C Żeńska**
Złącza #1	**USB Typ C Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Przedłużacz**
Długość przewodu	**5**

Opis produktu

Aktywny przedłużacz kabla USB 3.2 Gen2 firmy Digitus zwiększa zasięg urządzeń USB o 5 metrów i nadal umożliwia szybkie przesyłanie danych z prędkością do 10 Gbit/s. Nadaje się do urządzeń takich jak pamięci przenośne, tablety lub smartfony - nawet na większe odległości bez utraty prędkości. Kabel ten jest idealny do sal konferencyjnych/spotkań, jeśli chcesz podłączyć kamerę internetową lub jeśli potrzebujesz podłączyć urządzenie USB na większą odległość, takie jak wielofunkcyjny koncentrator z różnymi interfejsami lub urządzenia, które są trudno dostępne. Wystarczy podłączyć notebooka/komputer PC ze złączem USB-C do kabla urządzenia końcowego.

- Mostkuje odległości do 5 m bez strat dzięki aktywnemu wzmacniaczowi sygnału
- Szybkość transferu danych do 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+), idealna dla dużych plików i multimediów o wysokiej rozdzielczości

- Plug & Play - podłącz i rozpocznij pracę
- Elastyczność dzięki długości 5 m - dla optymalnego podłączenia urządzeń