

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kabel-sieciowy-cat6a-ftp-wewnetrzny-500m-lszh-p-256287.html>



Kabel sieciowy CAT6A FTP wewnętrzny 500m LSZH

Cena brutto	1 659,99 zł
Cena netto	1 349,59 zł
Numer katalogowy	AKEXTKS60016231
Kod producenta	EX.16231
Kod EAN	5903148916231
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Kabel do montażu wewnątrz budynków Kształt kabla: Okrągły Materiał płaszcz: Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH) Materiał przewodzący: Miedź Nie zawiera: Halogen Powłoka zewnętrzna kabla: LSZH Specyfikacja elektryczna Pojemność
Złącza #2	Brak
Złącza #1	Brak
Zastosowanie kabla/adaptera	Sieciowy (LAN)
Skrętka	F/FTP
Rodzaj kabla	Kabel
Kategoria kabla	CAT 6a
Długość przewodu	500
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Kabel sieciowy FTP Cat. 6A - opakowanie 500 m

Extralink Cat. 6A FTP to kabel sieciowy wysokiej jakości do wykonywania instalacji w warunkach wewnętrznych. Kategoria 6a obejmuje okablowanie, które wymaga pasma o częstotliwości 500 MHz oraz transmisji danych do 10 Gb/s (10 Gigabit Ethernet). Konstrukcja kabla składa się z 4 skręconych ze sobą par kabli, co pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych. Przewody wykonane są z czystej miedzi o grubości 23 AWG z powłoką HDPE. Każda para jest osobno ekranowana folią z aluminium, a dodatkowo zastosowano jedno wspólne ekranowanie dla wszystkich przewodów. Całość pokryto bezpieczną w trakcie spalania powłoką LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych dotyczących dużych budynków użytkowych. Opakowanie zawiera 500 m kabla.

- Kabel kategorii FTP Cat. 6a
- Długość 500 m
- Powłoka HDPE
- Indywidualne ekranowanie dla każdej z par
- Przewód uziemiający
- Produkt przeznaczony do montażu wewnętrznego



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Instalacja wewnątrz budynków - wysoki poziom bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest do stacjonarnych instalacji wewnątrz budynków, stacji, konstrukcji i urządzeń narażonych na podwyższone ryzyko wyładowań elektromagnetycznych. Kabel idealnie nadaje się do okablowania, które wymaga pasma o częstotliwości wynoszącej do 500 MHz. Zewnętrzna powłoka LSZH gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.