

Kabel Thunderbolt 3 M/M 0.5m Czarny

Cena brutto	**221,99 zł**
Cena netto	**180,48 zł**
Numer katalogowy	**AKDEKKH00000001**
Kod producenta	**84844**
Kod EAN	**4043619848447**
Gwarancja	**36 mc.**
Pozostałe parametry	**Transmisja danych i obrazu w jednym kablu Obsługuje protokół PCI Express 3.0 (4 tory) Obsługuje protokół Displayport 1.2a (8 torów, HBR2 oraz MST) Połączenie łańcuchowe maksymalnie 6 urządzeń Thunderbolt (układ kaskadowy) Dwa kanały; dwukierunkowy transfe**
Złącza #2	**Thunderbolt Męska**
Złącza #1	**Thunderbolt Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**0.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kabel Thunderbolt 3 M/M 0.5m czarny
Przewód Thunderbolt 3 firmy Delock charakteryzuje się uniwersalnością zastosowania i włączy w sobie wszystkie zalety złącza Thunderbolt 3. Umożliwia on podłączanie różnych urządzeń, np. obudów zewnętrznych, monitorów, czytników kart i stacji dokujących za pomocą gniazda Thunderbolt 3 w komputerze osobistym lub laptopie. Przewód ten oferuje transmisję danych o prędkości do 40 Gb/s oraz obsługuje transfer danych USB, Displayport, PCI Express, a także Ethernet. Możliwe jest podłączanie jednego monitora 5K lub dwóch monitorów 4K Displayport, tak jak i podłączanie urządzeń USB 3.1 Gen 2. Ponadto przewód ten udostępnia zasilanie dla podłączonych urządzeń o mocy do 100 W.

Główne cechy:

- 1 x 24-pinowy Thunderbolt 3 USB Type-C męski > 1 x 24-pinowy Thunderbolt 3 USB Type-C męski
- Chipset: Cypress E-Marker
- Średnica kabla: linia danych 32 + 34 AWG, linia zasilania 24 + 34 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,4 mm
- Przewody: 8 x koncentryczny dla SuperSpeed USB, 1 x skrętka dla USB 2.0
- Pozłacane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych: Thunderbolt 3 do 40 Gb/s, Displayport 1.2a do 21,6 Gb/s, SuperSpeed USB do 10 Gb/s, Thunderbolt Networking do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Maks. rozdzielczość wyświetlania: 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,, 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz lub, 2 x 4096 x

2160 30 Bit @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transmisja danych i obrazu w jednym kablu
- Obsługuje protokół PCI Express 3.0 (4 tory)
- Obsługuje protokół Displayport 1.2a (8 torów, HBR2 oraz MST)