Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-u-utp-kat-5e-b2ca-lsoh-305m-25-lat-gwarancji-p-347002.html



Kabel U/UTP kat.5e B2ca LSOH 305m - 25 lat gwarancji

Cena brutto	**723,99 zł**
Cena netto	**588,61 zł**
Numer katalogowy	**AKAICKS5AB00461**
Kod producenta	**KIU5LSOH305B**
Kod EAN	**5904204402460**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Pozostałe parametry	**Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: 100% Cu - miedziane, jednodrutowe o średnicy 24AWG Izolacja: HDPE Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): B**
Złącza #2	**Brak**
Złącza #1	**Brak**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Sieciowy (LAN)**
Skrętka	**U/UTP (UTP)**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Kategoria kabla	**CAT 5e**
Długość przewodu	**305**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Najwyższa klasa palności CPR - B2ca dostępna w kategorii 5E UTP z wymaganym certyfikatem CPR.

Kabel zweryfikowany przez zewnętrzne notyfikowane laboratoria pod względem parametrów transmisyjnych (INTERTEK) oraz euroklasy palności CPR (SGS Fimko Ltd.), uzyskując parametry najwyższej jakości dla tej klasy: CPR B2ca s1a, d0, a1. Podklasa s1a jest najwyższą- najostrzejszą w zakresie wymagań, tj. oprócz kryteriów klasy s1 posiada dodatkowe kryterium przejrzystości powietrza przy wydzielaniu dymu powyżej 80%.

Kategoria transmisji 5e, Klasa D, żyły w pełni miedziane, ośrodek kabla nieekranowany, przeznaczony do pracy w środowisku nienarażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Spełnia normy branżowe: ISO/IEC 11801 (norma międzynarodowa, zgodna z wzorowaną na niej normą polską i europejską PN-EN 50173) oraz ANSI/TIA 568 (norma stosowana na rynku amerykańskim).

Kable teleinformatyczne tego typu przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych oraz CCTV. Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów

przeznaczonych do instalowania w budynkach.

Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.