Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-utp-kat-5e-cu-305-m-drut-fluke-lcu5-12cu-0305-s-szary-p-173993.html



# Kabel UTP Kat.5E CU 305 m drut FLUKE LCU5-12CU-0305-S szary

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **453,99 zł** |
| Cena netto | **369,10 zł** |
| Numer katalogowy | **AKLAGKS5UTP0008** |
| Kod producenta | **LCU5-12CU-0305-S** |
| Kod EAN | **5901969427387** |
| Materiał przewodnika | **Miedź - Cu** |
| Data Act | **Lanberg - __LAG%** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Pozostałe parametry | **Wymiary opakowania: 35 x 35 x 21 cm** |
| Złącza #2 | **Brak** |
| Złącza #1 | **Brak** |
| Zastosowanie kabla/adaptera | **Sieciowy (LAN)** |
| Skrętka | **U/UTP (UTP)** |
| Rodzaj kabla | **Kabel** |
| Kategoria kabla | **CAT 5e** |
| Długość przewodu | **305** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

**Kabel UTP Kat.5E CU 305 m drut FLUKE LCU5-12CU-0305-S szary**

- Kabel LAN kategorii 5e UTP (nieekranowany)
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi)
- AWG 24 (4*2*0.45mm)
- Budowa żyły: pojedynczy drut
- Kolor: szary COOL GRAY 5C
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla
- Izolacja zewnętrzna PVC: 4,7mm
- Izolacja HDPE żyły: 0.88mm
- Praca do 100Mhz
- Zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie: 1.0 mm
- Opakowanie: karton

**Parametry elektryczne (20 stopni):**

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 40Om / 305m
- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15)

- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni
- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni
- Odległość działania: 100m