Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-utp-kat-6-cu-305m-drut-fluke-lcu6-12cu-0305-s-szary-p-173999.html



# Kabel UTP Kat.6 CU 305m drut fluke LCU6-12CU-0305-S szary

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **642,99 zł** |
| Cena netto | **522,76 zł** |
| Numer katalogowy | **AKLAGKS6UTP0007** |
| Kod producenta | **LCU6-12CU-0305-S** |
| Kod EAN | **5901969427394** |
| Data Act | **Lanberg - __LAG%** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Pozostałe parametry | **Wymiary opakowania: 42 x 42 x 21,5 cm** |
| Złącza #2 | **Brak** |
| Złącza #1 | **Brak** |
| Zastosowanie kabla/adaptera | **Sieciowy (LAN)** |
| Skrętka | **U/UTP (UTP)** |
| Rodzaj kabla | **Kabel** |
| Kategoria kabla | **CAT 6** |
| Długość przewodu | **305** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

**Kabel UTP Kat.6 CU 305m drut fluke LCU6-12CU-0305-S szary**

- Kabel LAN kategorii 6 UTP (nieekranowany).
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 23 (4*2*0.51mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: szary COOL GRAY 5C
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla
- Izolacja zewnętrzna PVC: 6.0mm
- Izolacja HDPE żyły: 0.98mm
- Praca do 250Mhz
- Zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie: 1.1 mm
- Opakowanie: karton

**Parametry elektryczne (20 stopni):**

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 36Om / 305m
- Rezystancja izolacji (min.): 5000mOm km
- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15)
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni

- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni
- Odległość działania: 100m