

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kabel-xlr-meski-xlr-zenski-5-m-cla901-5-p-256862.html>

## Kabel XLR Męski - XLR Żeński 5 m - CLA901/5

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Cena brutto                 | <b>49,99 zł</b>        |
| Cena netto                  | <b>40,64 zł</b>        |
| Numer katalogowy            | <b>AKPOCAJAUDIO031</b> |
| Kod producenta              | <b>1KPCL118</b>        |
| Kod EAN                     | <b>5414795019010</b>   |
| Uwaga                       | <b>CE+WEEE</b>         |
| Złącza #2                   | <b>XLR Żeńskie</b>     |
| Złącza #1                   | <b>XLR Męski</b>       |
| Zastosowanie kabla/adaptera | <b>Audio</b>           |
| Rodzaj kabla                | <b>Kabel</b>           |
| Długość przewodu            | <b>5</b>               |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Czarny</b>          |

### Opis produktu

Męski złącze XLR żeńskie złącze XLR, 5 m

**CLA901** to symetryczny kabel mikrofonowy wykonany z wykorzystaniem przewodu MC106, zakończony z jednej strony męskim 3-pinowym złączem XLR, a z drugiej 3-pinowym żeńskim złączem XLR. Jego żyły o przekroju 28 AWG (0,08 mm), wykonane z gęsto skręconych, cienkich nitok z niepowlekanej miedzi są oplecione dającym wysoki stopień pokrycia ekranem w postaci wykonanej z tego samego materiału spirali. Takie ekranowanie jest nie tylko trwałe, ale też skutecznie niweluje różnego rodzaju zakłócenia, chroniąc m.in. przed wpływem pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez ściemniacze, silniki elektryczne i kable zasilające. Łatwy w użyciu dzięki wygodnej i elastycznej osłonie z PVC. Produkty z tej rodziny są dostępne w długościach od 0,5 do 30 metrów, dając użytkownikowi możliwość swobodnego wyboru optymalnego kabla.

#### Najważniejsze cechy:

- Średnica zewnętrzna 6,0 mm
- Ekranowanie plecione
- Elastyczna osłona z PVC
- Przewody o przekroju 28 AWG o żyłach z gęsto skręconych, cienkich przewodników
- Miedź beztlenowa (OFC)