

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kabel-zasilajacy-iec-c13-odizolowany-lutowany-czysta-miedz-cu-3x0.75mm2-1.8m-p-386218.html>



Kabel zasilający IEC C13 | odizolowany lutowany | Czysta miedź CU| 3x0.75mm² | 1.8m

Cena brutto	12,99 zł
Cena netto	10,56 zł
Numer katalogowy	AKQOLKZ00054615
Kod producenta	54615
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Materiał przewodnika	Miedź - Cu
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Waga	143
Złącza #2	Brak
Złącza #1	IEC C13
Zastosowanie kabla/adaptera	Zasilający
Rodzaj kabla	Kabel
Długość przewodu	1.8

Opis produktu

Pewność działania w domu, biurze i profesjonalnym środowisku

Kabel wyposażony jest w standardowy wtyk IEC C13 stosowany w urządzeniach IT (komputery, UPS, monitory, serwery), natomiast druga strona przewodu zakończona jest odizolowanymi żyłami, umożliwiającymi indywidualne podłączenie do instalacji elektrycznej lub wtyczki sieciowej. Rozwiązanie dedykowane jest dla instalatorów, serwisantów oraz użytkowników wymagających elastycznego dopasowania sposobu zasilania urządzeń zarówno w domowym biurze, jak i w środowisku profesjonalnym.

Idealne rozwiązanie do zasilania

Kabel zasilający C13 to idealne rozwiązanie do zasilania szerokiej gamy urządzeń wyposażonych w gniazdo IEC C14, takich jak:

- komputery stacjonarne,
- monitory,
- drukarki,
- telewizor,
- zasilacz awaryjny UPS,
- sprzęt biurowy (fax, skaner).

To rozwiązanie dla instalatorów oraz osób wykonujących własne projekty zasilania, gdzie wymagane jest dopasowanie końcówki do konkretnego zastosowania.



Wysoka jakość, na której możesz polegać każdego dnia

Wyjątkowa jakość wykonania tego kabla w standardzie **H05VV-F** gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Solidna **izolacja wykonana z polwinitu (PVC)** i **trzy wysokiej klasy miedziane wielodrutowe żyły** sprawiają, że możesz polegać na stabilnym przepływie energii. Odpowiednio dobrana **długość przewodu 1.8m** umożliwia wygodne podłączenie urządzeń nawet w mniej dostępnych miejscach, zapewniając optymalny zasięg bez konieczności stosowania przedłużaczy.