Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-zasilajacy-serwerowy-3x1-5mm2-typ-schuko-katowy-iec-c19-prosty-m-z-2m-czarny-p-248926.html



Kabel zasilający serwerowy 3x1,5mm2 Typ Schuko kątowy/IEC C19 prosty M/Ż 2m czarny

Cena brutto	**50,99 zł**
Cena netto	**41,46 zł**
Numer katalogowy	**AKASSKZ00000020**
Kod producenta	**IEC-EL262S**
Kod EAN	**5055287004840**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary	**Rodzaj AWG (średnica przewodu): 3x1,50 mm (16A)**
Pozostałe parametry	**Materiał żyły: Miedź**
Złącza #2	**IEC C19**
Złącza #1	**Wtyczka zasilania typ C/F (Schuko)**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Komputerowy**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kabel połączeniowy zasilający blokada IEC LOCK 3x1,5mm2 Schuko kątowy/C19 prosty M/Ż 2m czarny

Przewód połączeniowy zasilający z blokadą IEC LOCK służący do podłączenia serwerów, UPSów oraz innych urządzeń stosowanych w serwerowniach i charakteryzujących się dużym poborem prądu. IEC LOCK to opatentowane rozwiązanie, które znajdzie swoje zastosowanie w centrach danych, telekomunikacji, przemyśle, medycynie, transporcie oraz wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo zasilania odgrywa kluczową rolę.

Przewód o długości 2m w kolorze czarnym, posiadający złącze kątowe Schuko oraz proste IEC C19, wyposażony w system blokujący IEC LOCK. Zastosowanie takiego przewodu zabezpiecza każde podłączone do niego urządzenie przed nagłą utratą zasilania w wyniku przypadkowego wypięcia, wibracji lub innych działań. Niewątpliwą zaletą systemu IEC LOCK jest jego uniwersalność, gdyż przewody lub wtyki z blokadą mogą być stosowane ze wszystkimi standardowymi gniazdami IEC. Zblokowanie następuje automatycznie po wpięciu przewodu, zaś jego odłączenie możliwe jest dopiero po zwolnieniu przycisku blokady. Przewód posiada uziemienie, co dodatkowo gwarantuje bezpieczeństwo podłączonych urządzeń.

Główne zalety produktu:

- Unikalny, opatentowany wtyk IEC LOCK.
- Może być stosowany ze standardowymi gniazdami IEC.
- Idealne rozwiązanie do zastosowania w otoczeniu podatnym na wibracje.
- Ochrona przed przypadkowym odłączeniem przewodu zasilającego od urządzeń elektrycznych.