Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-zasilajacy-wtyczka-katowa-schuko-cee-7-7-e-f-iec-c133x0-5mm2-czysta-miedz-cu-1-8m-p-386220.html



Kabel zasilający | wtyczka kątowa SCHUKO CEE 7/7 (E/F) | IEC C133x0.5mm2 | czysta miedź Cu | 1.8m

Cena brutto	**12,99 zł**
Cena netto	**10,56 zł**
Numer katalogowy	**AKQOLU000054617**
Kod producenta	**54617**
Kod EAN	**5901878546179**
Materiał przewodnika	**Miedź - Cu**
Uwaga	**CE**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**162**
Złącza #2	**IEC C13**
Złącza #1	**Wtyczka zasilania typ C/F (Schuko)**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Zasilający**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**1.8**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Pewność działania w domu, biurze i profesjonalnym środowisku

Wybierając **kabel Schuko/C13 Qoltec**, zyskujesz produkt, który łączy niezawodność z nowoczesnym designem i funkcjonalnością. To doskonały wybór dla każdego, kto szuka sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią **płynność pracy i bezproblemowe działanie sprzętu, zarówno w domowym biurze, jak i w wymagających warunkach profesjonalnych**. Zaufaj jakości, która gwarantuje pełną satysfakcję!

Idealne rozwiązanie do zasilania sprzętu IT i RTV

Kabel zasilający Schuko/C13 to idealne rozwiązanie do zasilania szerokiej gamy urządzeń posiadających gniazd C14, takich jak:

- komputery stacjonarne,
- monitory,
- drukarki,
- telewizor,
- zasilacz awaryjny UPS,
- sprzęt biurowy (fax, skaner).

Dzięki **wtyczce Schuko**, kompatybilnej z gniazdami w całej Europie, oraz **złączu IEC C13**, które jest standardem w urządzeniach IT, kabel zapewnia uniwersalność i wszechstronność, jakiej potrzebujesz zarówno w domu, jak i w biurze czy profesjonalnych środowiskach pracy.

Wysoka jakość, na której możesz polegać każdego dnia

Wyjątkowa jakość wykonania tego kabla w standardzie **H05VV-F** gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Solidna **izolacja wykonana z polwinitu (PVC) i trzy wysokiej klasy miedziane wielodrutowe żyły** sprawiają, że możesz polegać na stabilnym przepływie energii bez ryzyka przegrzania czy awarii. Odpowiednio dobrana **długość przewodu 1.8 m** zapewnia swobodę podłączania urządzeń w trudno dostępnych miejscach, eliminując problem nieporęcznych, plączących się kabli.