

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-hikvision-ds-2cd2386g2-isu-sl2-8mmcblk-p-295928.html>



KAM. IP HIKVISION DS-2CD2386G2-I SU/SL(2.8mm)(C)BLK

Cena brutto	1 151,99 zł
Cena netto	936,58 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0619
Kod producenta	DS-2CD2386G2-ISU/SL(C)BLK
Kod EAN	6941264095071
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast
Typ diody LED	Podczerwień
Przeciwdoblaskowy	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Wysokość opakowania	150 mm
Bicie serca	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,16 kg
Rodzaj powiadomienia	Mail
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Waga produktu	840 g
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10 W
Liczba kamer	1
Szerokość opakowania	170 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	131°
Liczba czujników	1
Głębokość opakowania	170 mm
Obserwowanie odległości (szerokie)	35,4 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Wykrywanie odległości (szerokie)	89,2 m
Przeglądarka internetowa	Tak
Kolor produktu	Biały
Określanie odległości (szerokie)	8,9 m
Zakres przesuwania	0 - 360°
Układ	Kopuła
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,8 m
Długość produktu	124,5 mm
Kąt obrotu	360°
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wi-Fi	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Lustro	Tak
Liczba soczewek	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy,Zmiana scen
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Aktywny alarm włamania	Tak
Obsługa języków	Wielo
Tryb nocny	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Redukcja hałasu	Tak
Maska prywatności	Tak
System dźwięku	2-drożny
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Maksymalna przęsłona	1,6
Bluetooth	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Wbudowany HDD	Nie
Materiał obudowy	Metal
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Przycisk reset	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Kodeki dźwiękowe	G.711aław,G.711uław,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC
Ochrona hasłem	Tak
Certyfikaty	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + A
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Sposób łączności	Przewodowy
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Wbudowane głośniki	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	13,8 cm
Rejestr błysków	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Reset oprogramowania	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dziennik audytów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość fal podczerwieni	850 nm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba języków	33
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Licznik pikseli	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M