Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-hikvision-ds-2de1c200iw-d3-wf1o-stds7-p-295936.html



KAM. IP HIKVISION DS-2DE1C200IW-D3/W(F1)(O-STD)(S7)

Cena brutto	**426,99 zł**
Cena netto	**347,15 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0634**
Kod producenta	**DS-2DE1C200IW-D3/W(F1)(S7)**
Kod EAN	**6931847148423**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**15 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B);CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);IC (ICES-003: Issue 6, 2016)**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Typ mocowania	**Sufit**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5,5 W**
Suma megapikseli	**2 MP**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour**
Wbudowany HDD	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Stopień ochrony IP	**IP54**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,G.726,G.722.1,PCM,MP2L2,G.711 A-law,G.711 µ-law**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG**
Redukcja hałasu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**5**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Jasność,Kontrast**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**107°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**143 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Szerokość produktu	**93,5 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Głębokość produktu	**127 mm**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Waga produktu	**270 g**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**90°**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Szybkość pochylenia	**15 °/s**
Układ	**Kopuła**
Prędkość przesuwania	**20 °/s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wi-Fi	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**

Rodzaj zasilania	**DC**
Kąt obrotu w pionie	**-15 - 100°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M