

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3wc0s6-p-346698.html>

KAM. IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6) ©

Cena brutto	872,99 zł
Cena netto	709,75 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0734
Kod producenta	DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C)
Kod EAN	6931847136932
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Lustro	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
WE/WY alarmu	Tak
Kod IK	IK10
Prędkość wstępna	100 °/s
Długość fal podczerwieni	850 nm
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG
Waga produktu	530 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Wbudowany HDD	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Średnica	13,1 cm
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Częstotliwość próbkowania	64 kHz
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wi-Fi	Tak
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	96.796°
Liczba kamer	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,5
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodeki dźwiękowe	MP2L2, G.711a law, G.711u law, PC M, G.726, G.722.1
Pobór mocy (max)	11,2 W
Prędkość przesuwania	100 °/s
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Kąt widzenia soczewki, przekątna	115.13°
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Zaprogramowane punkty	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)

Możliwość przybliżenia	Tak
Wysokość produktu	101,7 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Zoom optyczny	4x
Ochrona hasłem	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przycisk reset	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Redukcja hałasu	Tak
Układ	Kopuła
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Liczba czujników	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	51.16°
Szybkość migawki	1 - 30000 s
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
PTZ	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	54 Mbit/s
Cyfrowy zoom	16x
Zakres przesuwania	0 - 355°
Szybkość pochylenia	100 °/s



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M