Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3wc0s6-p-346698.html



KAM. IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)©

Cena brutto	**872,99 zł**
Cena netto	**709,75 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0734**
Kod producenta	**DS-2DE2A404IW-DE3/W (C0)(S6)(C)**
Kod EAN	**6931847136932**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Zoom optyczny	**4x**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**64 kHz**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bluetooth	**Nie**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Średnica	**13,1 cm**

Suma megapikseli	**4 MP**
Lustro	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**51.16°**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**96.796°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Szybkość pochylenia	**100 °/s**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Prędkość przesuwania	**100 °/s**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK**
PTZ	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szybkość migawki	**1 - 30000 s**
Wysokość produktu	**101,7 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga produktu	**530 g**
Liczba czujników	**1**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),704 x 480,352 x 288,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Układ	**Kopuła**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11,2 W**
Prędkość wstępna	**100 °/s**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**54 Mbit/s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**115.13°**
Wi-Fi	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M