Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-hikvision-ds-2pt3326iz-de32-8-12mm-p-295939.html



KAM. IP HIKVISION DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)

Cena brutto	**2 100,99 zł**
Cena netto	**1 708,12 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0641**
Kod producenta	**DS-2PT3326IZ-DE3(2mm)**
Kod EAN	**6954273649197**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wysokość produktu	**133,2 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Waga produktu	**900 g**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Szybkość migawki	**50 Hz: 1/25 - 1/30000; 60 Hz: 1/30 - 1/30000**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba czujników	**4**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Zoom optyczny	**4x**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**

Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Tryb nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**24 W**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC),Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Balans bieli	**Ręczny,Automatyczna**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Suma megapikseli	**2 MP**
Średnica	**18,3 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Wbudowany HDD	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt pola widzenia (FOV)	**144°**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wykrywanie odległości	**26,7 m**
Minimalna przesłona	**2**
Określanie odległości	**2,7 m**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.265+,H.264,H.264+**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2,4**
Liczba soczewek	**4**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8192 Kbps**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**5,3 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Szybkość pochylenia	**30 °/s**
Obserwuj odległość	**10,6 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Prędkość przesuwania	**30 °/s**
Cyfrowy zoom	**8x**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodeki dźwiękowe	**G.711,MP2L2**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M