

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-imou-bullet-3-5mp-ir30-ipc-s3ep-5m0we-0360b-p-339879.html>



Kam. IP Imou bullet 3 5MP IR30 IPC-S3EP-5M0WE-0360B

Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0004
Kod producenta	IR30 IPC-S3EP-5M0WE-0360B
Kod EAN	6971927238088
Układ	Kula (kształt)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wbudowany mikrofon	Tak
Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Wi-Fi	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Tryb nocny	Tak
Certyfikaty zgodności	CE
Bluetooth	Nie
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny,Odporny na warunki atmosferyczne
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Poziom hałasu syreny	110 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wbudowane głośniki	Tak
Wodoodporne złącze	Tak
Suma megapikseli	5 MP

Kąt widzenia soczewki, przekątna	111°
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowana syrena	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wideo detekcja ruchu	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Liczba soczewek	1
Formaty kompresji	H.265,H.264
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	94°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Cyfrowy zoom	8x
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zasilacz sieciowy	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11b
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	75,6 mm
Liczba kamer	1

Szerokość produktu	74,2 mm
Liczba czujników	1
Waga produktu	290 g
Długość produktu	147,7 mm
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	12 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M