

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-imou-cruiser-dual-3mp-ipc-s7xp-8m0wed-0360b-p-325725.html>



Kam. IP Imou Cruiser Dual 3MP IPC-S7XP-8M0WED-0360B

Cena brutto	260,99 zł
Cena netto	212,19 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0001
Kod producenta	IPC-S7XP-8M0WED-0360B-imou
Kod EAN	6971927239573
Cyfrowy zoom	8x
Waga produktu	642 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Czarny,Biały
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Układ	Wieżyczka
Wbudowany mikrofon	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wi-Fi	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj zasilania	DC
PTZ	Tak
Tryb nocny	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
System dźwięku	2-drożny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE
Bluetooth	Nie
Skanywanie progresywne	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Liczba kamer	1
Certyfikaty	CE, UKCA

Zakres przesuwania	0 - 260°
Automatyczne wykrywanie	Tak
Suma megapikseli	3 MP
Wbudowane głośniki	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Wbudowany HDD	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zestaw do montażu	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Dołączone śruby	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Stopień ochrony IP	IP66
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość klatek	15 fps
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Przycisk reset	Tak
Poziom hałasu syreny	110 dB
Typ mocowania	Sufit
Zakres kąta nachylenia	0 - 30°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	107°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowana syrena	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	2
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax)
Maska prywatności	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wysokość produktu	201,9 mm
Auto-tracking	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Szerokość produktu	158,7 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Głębokość produktu	125 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M