

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-imou-cruiser-dual-3mp-ipc-s7xp-8m0wed-0360b-p-325725.html>



## Kam. IP Imou Cruiser Dual 3MP IPC-S7XP-8M0WED-0360B

Cena brutto	<b>243,99 zł</b>
Cena netto	<b>198,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPIMOKAM0001</b>
Kod producenta	<b>IPC-S7XP-8M0WED-0360B-imou</b>
Kod EAN	<b>6971927239573</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 260°</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, UKCA</b>
Pobór mocy (max)	<b>12 W</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Poziom hałasu syreny	<b>110 dB</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Ilość klatek	<b>15 fps</b>

Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>107°</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 30°</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Liczba soczewek	<b>2</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>3,6 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS, Android</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>45°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>88°</b>
Wysokość produktu	<b>201,9 mm</b>
Cyfrowy zoom	<b>8x</b>
Szerokość produktu	<b>158,7 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Głębokość produktu	<b>125 mm</b>
Waga produktu	<b>642 g</b>
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny, Biały</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>

Wi-Fi	<b>Tak</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Liczba kamer	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M