

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-imou-cruiser-dual-3mp-ipc-s7xp-8m0wed-0360b-p-325725.html>



Kam. IP Imou Cruiser Dual 3MP IPC-S7XP-8M0WED-0360B

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 289,99 zł |
| Cena netto | 235,76 zł |
| Numer katalogowy | CIPIMOKAM0001 |
| Kod producenta | IPC-S7XP-8M0WED-0360B-imou |
| Kod EAN | 6971927239573 |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Formaty kompresji | H.265,H.264 |
| Poziom hałasu syreny | 110 dB |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 107° |
| Ilość klatek | 15 fps |
| Wbudowana syrena | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 30° |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Liczba soczewek | 2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maska prywatności | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Długość stałej ogniskowej | 3,6 mm |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android,iOS |
| Auto-tracking | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 45° |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 88° |
| Wysokość produktu | 201,9 mm |
| Cyfrowy zoom | 8x |
| Szerokość produktu | 158,7 mm |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Głębokość produktu | 125 mm |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Waga produktu | 642 g |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Kolor produktu | Biały,Czarny |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Układ | Wieżyczka |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2304 x 1296 px |
| PTZ | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Pobór mocy (max) | 12 W |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Liczba kamer | 1 |
| System dźwięku | 2-drożny |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Dołączone śruby | Tak |
| Zakres przesuwania | 0 - 260° |
| Bluetooth | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Certyfikaty | CE, UKCA |
| Typ mocowania | Sufit |
| Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
| Suma megapikseli | 3 MP |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M