

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-4mp-ds-2cd2046g2-iu2-8-mmc-p-263672.html>

Kamera 4MP DS-2CD2046G2-IU(2.8 mm)(C)

Cena brutto	618,99 zł
Cena netto	503,24 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP089992
Kod producenta	311315195
Kod EAN	6941264083474
Złącza	RJ-45 (LAN)
Funkcje specjalne	Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.2642 AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI Oprogramowanie: iVMS 4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 40 m) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowana obsługa karty micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB Analiza zachowania: Detekc
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	55
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Obiektyw	Ogniskowa: 2.8 mm F1.4, Kąt: poziomy FOV: 103°, pionowy FOV: 55°, przekątny FOV: 123° Mocowanie: M1
Wymiary	70 × 161.7 mm
Minimalna czułość	0.003
Klasa szczelności	IP67
Gwarancja	36 mc.
Zasilanie	12 VDC, 0.5 A, max. 6.0 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.2 A do 0.13 A, max. 7.0 W
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Matryca	1/3" progressive scan CMOS, 4 MP
Kąt widzenia poziomy	103

Pozostałe parametry	Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka Długość fali: 850 nm Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Waga	485
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Protokoły sieciowe	TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTP RTSP NTP UPnP SMT IGMP 802.1X QoS IPv4 IPv6 UDP Bonjour SSL/TLS PPPoE SNMP ARP

Opis produktu

DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C) Kamera 4MP

HIKVISION - Kamera typu bullet 4 MP AcuSense

Kamera IP Hikvision DS-2CD2046G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i funkcjonalności. Kamery o rozdzielczości 4 MP (2688×1520, oparte na przetworniku 1/3" CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu w bardzo dobrej jakości.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2046G2-I zastosowano stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm, o szerokim kącie widzenia 103° w poziomie i 55° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2046G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Doskonale sprawdzi się zarówno w firmie, domu, jak i nadzorowaniu parkingu czy przestrzeni magazynowych. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w warunkach nocnych, bez oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w dzień.

Zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

Cechy:

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MP
- Rozdzielczość: 2688×1520
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.4
- Ilość pikseli: 4 MP
- Czułość: 0.003 Lux /F1.4, AGC ON), B/W, 0 Lux IR
- Oprogramowanie: iVMS 4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 40 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy



PS COMPUTER Sp. z o.o.