

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-4mp-ds-2cd2t46g2-2i2-8-mmc-p-263687.html>

Kamera 4MP DS-2CD2T46G2-2I(2.8 mm)(C)



| | |
|--------------------------------|---|
| Cena brutto | 646,99 zł |
| Cena netto | 526,01 zł |
| Numer katalogowy | MOHIKKAMP090018 |
| Kod producenta | 311315139 |
| Kod EAN | 6941264083771 |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Typ kamery | Stałopozycyjna |
| Obiektyw | Ogniskowa: 2.8 mm F1.4 Kąt: poziomy FOV: 103°, pionowy FOV: 55°, przekątny FOV: 123° Mocowanie obiektywu: M12 |
| Kąt widzenia poziomy | 103 |
| Kąt widzenia pionowy | 55 |
| Matryca | 1/3" progressive scan CMOS, 4 MP |
| Tryb nocny (rejestratory) | Tak |
| Rozdzielczość (kamery int.) | 2688 x 1520 |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Funkcje specjalne | Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 60 m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni IR Wolna migawka Inteligentne światło uzupełniające IR Jednoczesny podgląd na żywo: |
| Mikrofon | Nie |
| Złącza | RJ-45 (LAN) |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC (> 32GB) |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Zasilanie | 12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.16 A, max. 9 W |
| Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Waga | 1075 |

| | |
|----------------------|---|
| Wymiary | 105 x 289.5 mm |
| Pozostałe parametry | Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Zasięg IR: 60 m |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 4 MP (2688×1520, oparte na przetworniku 1/3" CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2T46G2-2I zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 103° w poziomie i 55° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 60 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

Cechy:

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MP
- Rozdzielczość: 2688×1520
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.4
- Ilość pikseli: 4 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 60 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni IR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy