

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-axis-p1468-le-p-360888.html>

Kamera Axis P1468-LE



Cena brutto	5 303,99 zł
Cena netto	4 312,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ370
Kod producenta	7804317
Kod EAN	7331021076129
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264
Układ	Kula (kształt)
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720)
Wbudowany HDD	Nie
Głębokość produktu	280 mm
Obsługa języków	Niemiecki,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Włoski,Chińska uproszczona,koreańska,Rosyjski,Francuska,Hiszpański,Japońska
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Średnica	13,2 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Pobór mocy	7,7 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Bluetooth	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Blokowanie portu terminala	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba czujników	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szybkość migawki	1/66500 - 2 s
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ

Nie zawiera	BFR,PCW
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Pobór mocy (max)	12,95 W
Analityczna inteligencja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Nakładanie tekstu	Tak
Ilość klatek	60 fps
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Możliwość przybliżenia	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	G.711,OPUS,G.726,LPCM,ADPCM, AAC-LC,PCM
Waga produktu	1,2 kg
Długość ogniskowa	6.2-12.9
Szerokość produktu	280 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES-XTS,EAP-TLS
Certyfikaty	EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Materiał obudowy	Aluminium,Poliwęglan (PC)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
System dźwięku	2-drożny
Przewodowa sieć lan	Tak
Zoom optyczny	2,08x
Ochrona hasłem	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Automatyczne wykrywanie	Tak

Maska prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0,07 lx
Liczba soczewek	1
Liczba kamer	1
Kod IK	IK10
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wielkość pamięci flash	8192 MB
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Prędkość przepływu danych	Configurable bit rate
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Liczba języków	11
Uwierzytelnianie Digest	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M