Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-axis-p1468-le-p-360888.html

Kamera Axis P1468-LE



Cena brutto	**5 315,99 zł**
Cena netto	**4 321,94 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ370**
Kod producenta	**7804317**
Kod EAN	**7331021076129**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Analityczna inteligencja wideo	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**256-bit AES-XTS,EAP-TLS**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Szerokość produktu	**280 mm**
Kod IK	**IK10**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Głębokość produktu	**280 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Nie zawiera	**BFR,PCW**
Waga produktu	**1,2 kg**
Liczba soczewek	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720)**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szybkość migawki	**1/66500 - 2 s**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały**

Liczba czujników	**1**
Układ	**Kula (kształt)**
Min. Oświetlenie	**0,07 lx**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Pobór mocy (max)	**12,95 W**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Zoom optyczny	**2,08x**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**8192 MB**
System dźwięku	**2-drożny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Materiał obudowy	**Aluminium,Poliwęglan (PC)**
Pobór mocy	**7,7 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**
Certyfikaty	**EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A**
Stopień ochrony IP	**IP66, IP67**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica	**13,2 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługa języków	**Niemiecki,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Włoski,Chińska uproszczona,koreańska,Rosyjski,Francuska,Hiszpański,Japońska**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Długość ogniskowa	**6.2–12.9**
Ilość klatek	**60 fps**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Wbudowany HDD	**Nie**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Prędkość przepływu danych	**Configurable bit rate**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,OPUS,G.726,LPCM,ADPCM, AAC-LC,PCM**
Ochrona hasłem	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba języków	**11**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Licznik pikseli	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M