Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-axis-p3265-lve-p-360869.html



Kamera Axis P3265-LVE

Cena brutto	**3 553,99 zł**
Cena netto	**2 889,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ337**
Kod producenta	**02328-001**
Kod EAN	**7331021075948**
Standardowy zakres ogniskowania	**0.5 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 50 °C**
Wysokość produktu	**104 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Waga produktu	**800 g**
Szybkość migawki	**1/66500 - 2 s**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kopuła**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**175°**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Zakres przesuwania	**-180 - 180°**
Wi-Fi	**Nie**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Pobór mocy (max)	**10,7 W**
Tryb nocny	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość pamięci flash	**8192 MB**

Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Pobór mocy	**4,8 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Certyfikaty	**EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Liczba języków	**12**
Wbudowany HDD	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
System audio pełen dupleks	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Średnica	**14,9 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rodzaj powiadomienia	**Mail, Wiadomość tekstowa**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**
Formaty kompresji	**H.264**
Obsługa języków	**Chińska uproszczona,Portugalski, Włoski,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Angielski,koreańska,Rosyjski,Francuska**
Kod IK	**IK10**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**Configurable bit rate**
Długość ogniskowa	**3.4 – 8.9**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba soczewek	**1**

Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Smart IR	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M