

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-axis-p3265-lve-p-360869.html>

Kamera Axis P3265-LVE



Cena brutto	3 571,99 zł
Cena netto	2 904,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ337
Kod producenta	02328-001
Kod EAN	7331021075948
Liczba języków	12
Nakładanie tekstu	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail, Wiadomość tekstowa
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Certyfikaty	EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb nocny	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Formaty kompresji	H.264
Układ	Kopuła
Nagrywanie wideo	Tak
Waga produktu	800 g
Suma megapikseli	2 MP
Wysokość produktu	104 mm
Obsługa języków	Chińska uproszczona, Portugalski, Włoski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, koreańska, Rosyjski, Francuska
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Kontrola panewki kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres przesuwania	-180 - 180°
Smart IR	Tak
Liczba czujników	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Szybkość migawki	1/66500 - 2 s
Wideo detekcja ruchu	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Standardowy zakres ogniskowania	0.5 m
System audio pełen duplex	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Średnica	14,9 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Pobór mocy	4,8 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Rodzaj zasilania	PoE
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Wi-Fi	Nie
Ilość klatek	30 fps
Kąt obrotu	175°
Możliwość przybliżenia	Tak
Kolor produktu	Biały
Wbudowany HDD	Nie
Diody LED	Tak
Długość ogniskowa	3.4 - 8.9
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 50 °C
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Stopień ochrony IP	IP66
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Transmisja wideo	Tak
Wielkość pamięci flash	8192 MB
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Pobór mocy (max)	10,7 W
Sposób łączności	Przewodowy
Blokowanie portu terminala	Tak
Prędkość przepływu danych	Configurable bit rate
Min. Oświetlenie	0 lx
Maska prywatności	Tak
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Kod IK	IK10
Typ diody LED	Podczerwień

Opis produktu

- Gwarancja: G024M