

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-axis-p3265-v-p-360880.html>



Kamera Axis P3265-V

Cena brutto	2 831,99 zł
Cena netto	2 302,43 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ356
Kod producenta	02326-001
Kod EAN	7331021075924
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
System audio pełen duplex	Tak
Licznik pikseli	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Standardowy zakres ogniskowania	0.5 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	5,1 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Min. Oświetlenie	0,1 lx
Maska prywatności	Tak
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Kod IK	IK10
PTZ	Tak
Stopień ochrony IP	IP52
Wbudowany HDD	Nie
Kolor produktu	Biały
Długość ogniskowa	3.4 - 8.9
Wysokość produktu	103 mm
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Certyfikaty	EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Zintegrowany czytnik kart	Tak
System dźwięku	2-drożny
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Rodzaj zasilania	PoE
Ilość klatek	60 fps
Wi-Fi	Nie
Możliwość przybliżenia	Tak
Kąt obrotu	175°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Liczba języków	12
Nakładanie tekstu	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Transmisja wideo	Tak
Wielkość pamięci flash	8192 MB
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Automatyczne wykrywanie	Tak
Prędkość przepływu danych	Configurable bit rate
Zakres przesuwania	-180 - 180°
Smart IR	Tak
Liczba czujników	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Szybkość migawki	1/66500 - 2 s
Wideo detekcja ruchu	Tak
Skanowanie progresywne	Tak

Typ diody LED	Podczerwień
Układ	Kopuła
Suma megapikseli	2 MP
Waga produktu	650 g
Obsługa języków	Polski,Włoski,Chińska uproszczona,Portugalski,Niemiecki,Angielski ,Rosyjski,Chińska tradycyjna,koreańska,Francuska,Hiszpański,Japońska
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Średnica	14,9 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Pobór mocy	3 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Tryb nocny	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Formaty kompresji	H.265,H.264
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Nagrywanie wideo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M