Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-axis-p3265-v-p-360880.html

Kamera Axis P3265-V



Cena brutto	**2 831,99 zł**
Cena netto	**2 302,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ356**
Kod producenta	**02326-001**
Kod EAN	**7331021075924**
PTZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Szybkość migawki	**1/66500 - 2 s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Liczba kamer	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Min. Oświetlenie	**0,1 lx**
Wysokość produktu	**103 mm**
Zakres przesuwania	**-180 - 180°**
Waga produktu	**650 g**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Pobór mocy (max)	**5,1 W**
Kąt obrotu	**175°**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**8192 MB**

Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Liczba języków	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
System dźwięku	**2-drożny**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
System audio pełen dupleks	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP52**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pobór mocy	**3 W**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Certyfikaty	**EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A**
Kod IK	**IK10**
Prędkość przepływu danych	**Configurable bit rate**
Obsługa języków	**Polski,Włoski,Chińska uproszczona,Portugalski,Niemiecki,Angielski,Rosyjski,Chińska tradycyjna,koreańska,Francuska,Hiszpański,Japońska**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Długość ogniskowa	**3.4 – 8.9**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**14,9 cm**
Liczba soczewek	**1**

Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Smart IR	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość klatek	**60 fps**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Transmisja wideo	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Standardowy zakres ogniskowania	**0.5 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M