

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-imou-cell-3c-all-in-one-p-339705.html>



Kamera bezpieczeństwa IMOU Cell 3C All in One

Cena brutto	158,99 zł
Cena netto	129,26 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0049
Kod producenta	Cell 3C All-in-
Kod EAN	6976391038820
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	98°
Wysokość produktu	69,5 mm
Szerokość produktu	96,8 mm
Cyfrowy zoom	8x
Waga produktu	360 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Port USB	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Układ	Kula (kształt)
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Wi-Fi	Tak
Dołączony akumulator	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria, DC

Skanowanie progresywne	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Tryb nocny	Tak
Akumulatory	Tak
Pobór mocy	3,5 W
Długość produktu	168,1 mm
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Typ mocowania	Ściana
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowane światło	Tak
Maksymalna przesłona	2
Pojemność baterii	5000 mAh
Zestaw do montażu	Tak
Suma megapikseli	3 MP
Wbudowany HDD	Nie
Dołączone śruby	Tak
Maksymalny zasięg działania	50 m
Stopień ochrony IP	IP66
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Możliwość przybliżenia	Tak
Certyfikaty zgodności	CE
Formaty kompresji	H.265,H.264
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Ilość klatek	15 fps
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Przycisk reset	Tak
Konfigurowalny region	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Ochrona prywatności	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Kąt widzenia soczewki, przekątna	121°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Liczba soczewek	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g

Opis produktu

- Gwarancja: F024M