Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-dahua-technology-wizsense-sd49216db-hny-douszne-wewnetrzna-i-na-wolnym-powi-p-328902.html



Kamera bezpieczeństwa IP Dahua Technology WizSense SD49216DB-HNY Douszne Wewnętrzna i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 780,99 zł**
Cena netto	**1 447,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR6760**
Kod producenta	**43240**
Kod EAN	**6923172541970**
Waga wraz z opakowaniem	**3,9 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga produktu	**2,4 kg**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wi-Fi	**Nie**
PTZ	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Zoom optyczny	**16x**
Liczba czujników	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**

Balans bieli	**Lampa sodowa,Wewnętrzna,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Pobór mocy	**12 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Długość ogniskowa	**5 - 80 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Suma megapikseli	**2 MP**
Średnica	**16 cm**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kanały wejścia alarmu	**2**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,G.722.1,G.711 A-law,MP2L2,G.726**
Określanie odległości	**113 m**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Protokoły PTZ	**DH-SD,Pelco-P/D**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264+,H.265+,H.264M,H.264H,H.264B**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Tryby PTZ	**8-turowy,5 wzór**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rozpoznawanie odległości	**226 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**20 W**

Obserwuj odległość	**452 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wykrywanie odległości	**1131 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Potykacz**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Szybkość pochylenia	**80 °/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość przesuwania	**80 °/s**
Karta sieciowa	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Wysokość produktu	**270,4 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M