

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-dahua-technology-wizsense-sd49216db-hny-douszne-wewnetrzna-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-sufit-szcziana>



Kamera bezpieczeństwa IP Dahua Technology WizSense SD49216DB-HNY Douszne Wewnętrzna i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 780,99 zł
Cena netto	1 447,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6760
Kod producenta	43240
Kod EAN	6923172541970
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Typ diody LED	Podczerwień
Rodzaj zasilania	DC, PoE
PTZ	Tak
Zoom optyczny	16x
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb nocny	Tak
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Balans bieli	Lampa sodowa,Wewnętrzna,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Liczba czujników	1
Pobór mocy	12 W
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Min. Oświetlenie	0 lx
Długość ogniskowa	5 - 80 mm
Średnica	16 cm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Suma megapikseli	2 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wbudowany HDD	Nie
Stopień ochrony IP	IP66

Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zaprogramowane punkty	Tak
Obsługiwane formaty audio	AAC,G.722.1,G.711 A-law,MP2L2,G.726
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kanały wejścia alarmu	2
Możliwość przybliżenia	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264+,H.265+,H.264M,H.264H,H.264B
Określanie odległości	113 m
Protokoły PTZ	DH-SD,Pelco-P/D
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba soczewek	1
Tryby PTZ	8-turowy,5 wzór
Redukcja hałasu	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Ilość klatek	30 fps
Rozpoznawanie odległości	226 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	20 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Obserwuj odległość	452 m
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Wykrywanie odległości	1131 m
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Potykaçz

Przewodowa sieć lan	Tak
Szybkość pochylenia	80 °/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prędkość przesuwania	80 °/s
Cyfrowy zoom	16x
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	270,4 mm
Ilość diod oświetlenia	3
Waga wraz z opakowaniem	3,9 kg
Waga produktu	2,4 kg
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Układ	Kopuła
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Kontrola panewki kamery	Tak
Wi-Fi	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m

Opis produktu

- Gwarancja: F024M