

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-dahua-technology-wizsense-sd49216db-hny-douszne-wewnetrzna-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-sufit-szcziana>



## Kamera bezpieczeństwa IP Dahua Technology WizSense SD49216DB-HNY Douszne Wewnętrzna i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>1 780,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 447,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR6760</b>
Kod producenta	<b>43240</b>
Kod EAN	<b>6923172541970</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 60 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Wysokość produktu	<b>270,4 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,9 kg</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>3</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>2,4 kg</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>100 m</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Zoom optyczny	<b>16x</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>

Tryb nocny	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/1 - 1/30000 s</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Balans bieli	<b>Lampa sodowa,Wewnętrzna,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Pobór mocy	<b>12 W</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,1 m</b>
Długość ogniskowa	<b>5 - 80 mm</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Średnica	<b>16 cm</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Zaprogramowane punkty	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>AAC,G.722.1,G.711 A-law,MP2L2,G.726</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>2</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Określanie odległości	<b>113 m</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.265,H.264+,H.265+,H.264M,H.264H,H.264B</b>
Protokoły PTZ	<b>DH-SD,Pelco-P/D</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>

Liczba soczewek	<b>1</b>
Tryby PTZ	<b>8-turowy,5 wzór</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>20 W</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>226 m</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Obserwuj odległość	<b>452 m</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-15 - 90°</b>
Wykrywanie odległości	<b>1131 m</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Potykaç</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Szybkość pochylenia	<b>80 °/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Prędkość przesuwania	<b>80 °/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M