Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-dahua-wizsense-ipc-hfw2449s-s-il-kula-2688-x-1520-px-sufit-sciana-wew-p-337133.html



# Kamera bezpieczeństwa IP Dahua WizSense IPC-HFW2449S-S-IL, Kula, 2688 x 1520 px, Sufit / Ściana, Wewnątrz i na zewnątrz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **678,99 zł** |
| Cena netto | **552,02 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCR5434** |
| Kod producenta | **35525** |
| Kod EAN | **6923172559326** |
| Stosunek sygnału do szumu | **56 dB** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **iOS,Android** |
| Formaty kompresji | **H.265,H.264,H.264B,M-JPEG,H.264H,H.264+,H.265+** |
| Certyfikaty | **CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Stała ostrość | **Tak** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **128 MB** |
| Ilość diod oświetlenia | **1** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 90°** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Oprogramowanie do zarządzania | **DSS; DMSS** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |

| | |
|---|---|
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 60 °C** |
| Wzmocnienie sterowania | **Automatyczne/Ręczne** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 60 °C** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Wysokość produktu | **70 mm** |
| Liczba kamer | **1** |
| Szerokość produktu | **70 mm** |
| Najmniejsza odległość ogniskowa | **0,9 m** |
| Głębokość produktu | **166,2 mm** |
| Ostrzeżenia | **Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.,Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.,Należy unikać narażen** |
| Min. Oświetlenie | **0,0008 lx** |
| Waga wraz z opakowaniem | **590 g** |
| Ochrona prywatności | **Tak** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Waga produktu | **480 g** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **2,5 W** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),352 x 288,704 x 480,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1280 x 960,342 x 240,704 x 576** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Przeglądarka internetowa | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Liczba soczewek | **2** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Układ | **Tubowa** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Pobór mocy (max) | **4,4 W** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP** |
| Kąt obrotu | **360°** |

| | |
|---|---|
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2688 x 1520 px** |
| Dostosowywanie czasu migawki | **Automatyczne/Ręczne** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Pojemność pamięci ROM | **128 MB** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrzna / zewnętrzna** |
| Maksymalna przesłona | **1,6** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Liczba użytkowników | **6 użyt.** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Lustro | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Potykacz,Wtargnięcie** |
| Obsługiwane formaty audio | **PCM,G.711 A-law,G.726,G.711 µ-law** |
| Balans bieli | **Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Naturalny,Ręczny** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Pobór mocy | **2,1 W** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M