

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-dahua-wizsense-ipc-hfw2449s-s-il-kula-2688-x-1520-px-sufit-sciana-wew-p-337133.html>



Kamera bezpieczeństwa IP Dahua WizSense IPC-HFW2449S-S-IL, Kula, 2688 x 1520 px, Sufit / Ściana, Wewnątrz i na zewnątrz

Cena brutto	501,99 zł
Cena netto	408,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5434
Kod producenta	35525
Kod EAN	6923172559326
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Stała ostrość	Tak
Wysokość produktu	70 mm
Ilość diod oświetlenia	1
Szerokość produktu	70 mm
Głębokość produktu	166,2 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	480 g
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,704 x 576,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,1280 x 960,342 x 240,2688 x 1520,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080)
Oprogramowanie do zarządzania	DSS; DMSS
Kolor produktu	Biały
Skanywanie progresywne	Tak
Układ	Tubowa
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne

Kąt obrotu	360°
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba kamer	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,9 m
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0,0008 lx
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba użytkowników	6 użyt.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Pobór mocy (max)	4,4 W
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Balans bieli	Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny
Pobór mocy	2,1 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ostrzeżenia	Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.,Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.,Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i napra
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ochrona prywatności	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264B,H.264H,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Maksymalna przesłona	1,6
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,5 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	4 MP
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba soczewek	2
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Lustro	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Potykacz
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law, PCM, G.711 A-law, G.726
Maska prywatności	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne

Opis produktu

- Gwarancja: F024M