

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-dahua-wizsense-ipc-hfw2449s-s-il-kula-2688-x-1520-px-sufit-sciana-wew-p-337133.html>



Kamera bezpieczeństwa IP Dahua WizSense IPC-HFW2449S-S-IL, Kula, 2688 x 1520 px, Sufit / Ściana, Wewnątrz i na zewnątrz

Cena brutto	558,99 zł
Cena netto	454,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5434
Kod producenta	35525
Kod EAN	6923172559326
Zakres przesuwania	0 - 360°
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Pobór mocy (max)	4,4 W
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Przewodowa sieć lan	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ostrzeżenia	Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją o
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ochrona prywatności	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C

Maksymalna przesłona	1,6
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,5 W
Wysokość produktu	70 mm
Suma megapikseli	4 MP
Szerokość produktu	70 mm
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość produktu	166,2 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba soczewek	2
Lustro	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaçz,Wtargnięcie
Obsługiwane formaty audio	G.726,G.711 µ-law,G.711 A-law,PCM
Maska prywatności	Tak
Waga produktu	480 g
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,352 x 288,2688 x 1520,704 x 576,342 x 240
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kolor produktu	Biały
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Układ	Tubowa
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Kąt obrotu	360°
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowany mikrofon	Tak

Stała ostrość	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ilość diod oświetlenia	1
Wi-Fi	Nie
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba użytkowników	6 użyt.
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	DSS; DMSS
Bluetooth	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Pobór mocy	2,1 W
Liczba kamer	1
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,9 m
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Min. Oświetlenie	0,0008 lx
Formaty kompresji	H.264B, H.264H, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Przeglądarka internetowa	Tak
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M