

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-liu-2-8mmefo-std-wieczyczka-wewnetrz-i-na-wolnym-pow-p-330050.html>



Kamera bezpieczeństwa IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm)(eF)(O-STD) Wieżyczka Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit

Cena brutto	1 034,99 zł
Cena netto	841,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABW6
Kod producenta	9238917
Kod EAN	6942160415987
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość produktu	115,4 mm
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Wysokość opakowania	160 mm
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,04 kg
Zakres dynamiczny	130 dB
Ochrona prywatności	Tak
Waga produktu	770 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6 W
Szerokość opakowania	170 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138.5°
Głębokość opakowania	170 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia,

	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Pobór mocy (max)	5 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	6 m
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Układ	Obrotowa
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kąt obrotu	360°
Aktywny alarm włamania	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane światło	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	24 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	61 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
interfejs mocowania obiektywu	M16
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	4 MP

Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Materiał obudowy	Metal
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Certyfikaty zgodności	CB,RoHS,CE,KC
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711,MP3,G.726,PCM
Inkrypcja HTTPS	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Średnica	13,8 cm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.6°
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.1°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Tęczówka	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Stała ostrość	Tak
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Cyfrowy znak wodny	Tak
Liczba języków	33
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,41 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Widok na żywo	Tak
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M