Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-liu-2-8mmefo-std-wiezyczka-wewnetrz-i-na-wolnym-pow-p-330050.html



Kamera bezpieczeństwa IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm)(eF)(O-STD) Wieżyczka Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit

Cena brutto	**1 034,99 zł**
Cena netto	**841,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABW6**
Kod producenta	**9238917**
Kod EAN	**6942160415987**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Ochrona prywatności	**Tak**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,04 kg**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**138.5°**
Waga produktu	**770 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**6 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720)**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Układ	**Obrotowa**
Wbudowane światło	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwuj odległość	**24 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wykrywanie odległości	**61 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ mocowania	**Sufit**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Wielo**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Suma megapikseli	**4 MP**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**

Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Certyfikaty zgodności	**KC,CB,RoHS,CE**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,G.722.1,PCM,G.711**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Formaty kompresji	**H.265,H.264+,H.265+,M-JPEG,H.264**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57.6°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111.1°**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tęczówka	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Przycisk reset	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Karta sieciowa	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Liczba języków	**33**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,41 A**
Widok na żywo	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Liczba kamer	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M