Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-tp-link-vigi-c3504mm-kula-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-338099.html



Kamera bezpieczeństwa IP TP-Link VIGI C350(4mm) Kula Zewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

Cena brutto	**434,99 zł**
Cena netto	**353,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRARYF**
Kod producenta	**VIGI C350(4mm)**
Kod EAN	**4895252502978**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Długość produktu	**78,5 mm**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Region exiting detection**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**8 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowane światło	**Tak**
Obserwuj odległość	**33 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**80 m**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ mocowania	**Sufit**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Smart IR	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Suma megapikseli	**5 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Certyfikaty	**CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie pojazdów**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,H.265+**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Transmisja wideo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48°**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**90°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/10000 s**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Certyfikaty zgodności	**VCCI,CE,KC,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI**
Wysokość produktu	**71,5 mm**
Liczba czujników	**1**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Szerokość produktu	**188 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Widok na żywo	**Tak**

Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 576,2688 x 1520,2048 x 1280,640 x 480 (VGA),352 x 288,320 x 240,2880 x 1620,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,5 W**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**107°**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M