

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-tp-link-vigi-c485-3840-x-2160-px-sufit-p-371294.html>



Kamera bezpieczeństwa IP zewnętrzna TP-Link VIGI C485 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	777,99 zł
Cena netto	632,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGL
Kod producenta	VIGI C485(4mm)
Kod EAN	4895252502442
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wodoodporne złącze	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	109.6°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	83,7 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Określanie odległości	11 m
Szerokość produktu	111 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba soczewek	1
Głębokość produktu	111 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Waga produktu	480 g
Skanywanie progresywne	Tak
Rozpoznawanie odległości	21 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)

Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Obserwuj odległość	44 m
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości	107 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Maska prywatności	Tak
Układ	Obrotowa
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Smart IR	Tak
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy (max)	11,5 W
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Wi-Fi	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Inkrypcja HTTS	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wbudowane światło	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Tryb nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Sufit
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość klatek	25 fps
Suma megapikseli	8 MP
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.1°
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	91.5°
Redukcja hałasu	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Regulowanie jakości	Nasycenie,Jasność,Ostrość,Kontrast,Lustro
Przewodowa sieć lan	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość diod oświetlenia	4
Widok na żywo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%



Opis produktu

- Gwarancja: F024M