

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-tp-link-vigi-c485-3840-x-2160-px-sufit-p-371294.html>



Kamera bezpieczeństwa IP zewnętrzna TP-Link VIGI C485 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	777,99 zł
Cena netto	632,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGL
Kod producenta	VIGI C485(4mm)
Kod EAN	4895252502442
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Widok na żywo	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wodoodporne złącze	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wbudowane światło	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Zestaw do montażu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	109.6°
Tryb nocny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	11 m
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Materiał obudowy	Metal

Typ mocowania	Sufit
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość klatek	25 fps
Suma megapikseli	8 MP
Rozpoznawanie odległości	21 m
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Obserwuj odległość	44 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wykrywanie odległości	107 m
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711
Maska prywatności	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.1°
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Smart IR	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	91.5°
Redukcja hałasu	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość diod oświetlenia	4
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	83,7 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość produktu	111 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Głębokość produktu	111 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Waga produktu	480 g
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Układ	Obrotowa
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy (max)	11,5 W
Regulowanie jakości	Nasylenie,Jasność,Ostrość,Kontrast,Lustro

Opis produktu

- Gwarancja: F024M