

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-tp-link-vigi-c485-3840-x-2160-px-sufit-p-371294.html>



Kamera bezpieczeństwa IP zewnętrzna TP-Link VIGI C485 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	776,99 zł
Cena netto	631,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGL
Kod producenta	VIGI C485(4mm)
Kod EAN	4895252502442
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	11 m
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Sufit
Liczba soczewek	1
Maksymalna przesłona	1,6
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	8 MP
Rozpoznawanie odległości	21 m
Ilość klatek	25 fps
Wbudowany HDD	Nie
Obserwuj odległość	44 m
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wykrywanie odległości	107 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Maska prywatności	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711
Smart IR	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.1°

Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	91.5°
Redukcja hałasu	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ilość diod oświetlenia	4
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	83,7 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość produktu	111 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Głębokość produktu	111 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Waga produktu	480 g
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,3840 x 2160
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB

Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Układ	Obrotowa
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy (max)	11,5 W
Regulowanie jakości	Lustro,Kontrast,Jasność,Ostrość, Nasylenie
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Widok na żywo	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wodoodporne złącze	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wbudowane światło	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Tryb nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	109.6°
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M