Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-cc400w-wifi-4mp-2560x1440-ip65-2y-p-357272.html



Kamera CC400W WiFi 4MP 2560x1440 IP65 2Y

Cena brutto	**852,99 zł**
Cena netto	**693,49 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNOCAMCC400W**
Kod producenta	**CC400W**
Kod EAN	**4711174725267**
Wymiary	**54 x 110 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna odległość wykrywania SI: 7 metrów Szybkość migawki: 1/16000 s~1/30 s**
Kąt widzenia przekątna	**145**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Zasięg trybu nocnego	**10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kompresja audio	**G.711**
Typ kamery	**Stałopozycyjna**
Kompresja wideo	**H.265**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obiektyw	**Obiektyw: 2,12 mm Przysłona: F2.0**
Kąt widzenia poziomy	**125**
Kąt widzenia pionowy	**72**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC IC CE UKCA RCM BSMI NCC VCCI JATE TELEC iDA NDAA TAA RoHS WEEE REACH**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Funkcje specjalne	**Ustawienia obrazu: Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli, High Dynamic Range (HDR), redukcja szumów 3D/2D, kontrola ekspozycji, redukcja migotania 50/60 Hz, tryb**

	dzienny/nocny, nakładanie, maskowanie prywatności Orientacja wideo: Obrót (0°,
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**microSD**
Standard pamięci SD / CF	**SDHC (4GB - 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Standardy sieciowe	**802.11ac**
Bezpieczeństwo	**WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Zarządzanie połączeniami Filtr IP Szyfrowanie HTTPS Połączenie SRTP Automatyczne blokowanie Znakowane oprogramowanie sprzętowe Bezpieczne uruchamianie**
Wymagania środowiskowe	**Środowisko pracy: Temperatura: Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F) Wilgotność względna: Od 5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) Środowisko przechowywania: Temperatura: Od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F) Wilgotność względna: Od 5% do 95% wil**
Zasilanie	**Napięcie wejściowe zasilacza prądu zmiennego: 100 V-240 V AC Zużycie energii: 2,85 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Klasa szczelności	**IP65**
Waga	**200**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna CC400W Przewodnik szybkiej instalacji Naklejka szablonu montażowego Zasilacz 5 V prądu stałego 2 śruby i mocowania**

Opis produktu

Kamera CC400W

Kamera Wi-Fi oparta na sztucznej inteligencji z elastycznymi opcjami montażu

CC400W to kamera Wi-Fi o rozdzielczości 4 MP, która umożliwia bezproblemową łączność bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania. Zapewnia wyraźne wideo HDR w wysokiej rozdzielczości 2560x1440 z płynnością 30 kl./s (FPS) i szerokim kątem widzenia 125°. Cechuje się odpornością na warunki atmosferyczne i klasą ochrony IP65 oraz zapewnia dwukierunkową transmisję audio umożliwiającą natychmiastową komunikację. Ponadto oferuje zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność reakcji.

Wyraźny obraz, w dzień i w nocy
Matryca 4 MP z szerokim kątem widzenia 125° i diodą LED podczerwieni o dużej mocy, która zapewnia możliwość rejestrowania obrazu w nocy w promieniu 10 metrów.

Dwupasmowa sieć Wi-Fi
Obsługuje sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz

Odporność na warunki atmosferyczne klasy IP65
Pełna odporność na pył i strumienie wody o niskim ciśnieniu.

Zintegrowana dwukierunkowa transmisja audio
Umożliwia zdalne rozmowy i wydawanie instrukcji w celu powstrzymywania zagrożeń i natychmiastowej reakcji.

Wykrywanie i wyszukiwanie na urządzeniach krańcowych w oparciu o sztuczną inteligencję
Wykrywanie osób i pojazdów w kamerze, wykrywanie włamań, funkcja Instant Search i automatyczne śledzenie.

Elastyczne zabezpieczanie najdalszych krańców
Kompaktowa, szerokokątna kamera z łącznością Wi-Fi zaprojektowana z myślą o zabezpieczeniu każdego środowiska.

- Rozdzielczość 4 MP (2560×1440) i kąt widzenia 125° zapewniają wyraźny i szeroki zasięg
- Mocowanie do ściany/sufitu/magnetyczne zapewnia możliwość trwałego i elastycznego ustawienia na różnych powierzchniach
- Odporność na warunki atmosferyczne klasy IP65 zapewnia funkcjonalność w różnych warunkach, od pylistego wiatru po deszczowy klimat
- Dwukierunkowa transmisja audio umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym w celu powstrzymania potencjalnych zagrożeń i zapewnienia natychmiastowej reakcji na miejscu zdarzenia
- Technologia HDR (High Dynamic Range) zapewnia wyraźny, szczegółowy obraz zarówno w zacienionych, jak i jasnych obszarach, pomimo warunków wysokiego kontrastu oświetlenia
- Dioda LED podczerwieni o dużej mocy zapewnia wyraźny obraz w nocy o zasięgu do 10 metrów
- Inteligentne sterowanie przepływnością skutecznie zmniejsza potrzeby w zakresie przepustowości i pamięci masowej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu

Inteligentne funkcje wideo
Funkcje sztucznej inteligencji oparte na kamerach umożliwiają monitorowanie z inteligentną analizą.

- Wykrywanie ludzi i pojazdów odróżnia ludzi i pojazdy od innych poruszających się obiektów z dużą dokładnością
- Funkcja wykrywania włamań inteligentnie powiadamia, gdy ludzie lub pojazdy przekroczą wirtualną granicę w wyznaczonym kierunku
- Funkcja Instant Search szybko i dokładnie wykrywa działania z udziałem ludzi, pojazdów lub ruch w wyznaczonym obszarze
- Automatyczne śledzenie z łatwością identyfikuje i śledzi osoby w ruchu, stale wyświetlając je na środku ekranu bez konieczności ręcznego dostosowywania
- Funkcje rozpoznawania twarzy, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i liczenia osób są dostępne po sparowaniu z modelami Synology DVA

Usprawnienie i integracja
Integracja z aplikacją Surveillance Station usprawnia wdrażanie i konserwację.

- Proste dodawanie kamer w sieci i zarządzanie nimi za pomocą aplikacji mobilnej DS cam
- Nie jest wymagany zakup ani aktywacja licencji urządzenia nadzoru
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego dostępne zbiorczo, z dostępem do Internetu lub bez niego
- Awaryjna pamięć masowa automatycznie przełącza na zapis na kartę microSD w przypadku spadku liczby klatek na sekundę lub awarii sieci, zachowując w ten sposób jakość nagrań i niezawodność systemu

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności
Dzięki zintegrowanym zabezpieczeniom chronisz swój materiał, od momentu nagrania po archiwizację.

- Obsługa protokołów HTTPS i SRTP umożliwia szyfrowanie transferów sieciowych i wideo, uwierzytelnianie i ochronę integralności
- Maskowanie prywatności może zostać trwale nałożone na materiał filmowy lub zastosowane do podglądu na żywo w celu zakrycia wrażliwych obszarów
- Lista podłączonych urządzeń wyświetla urządzenia powiązane z każdą kamerą, zapewniając bezpieczeństwo poprzez umożliwienie odłączenia lub zablokowania nierozpoznanych urządzeń
- Kamera jest zgodna z normami NDAA i TAA i spełnia wymogi przepisów rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące zamówień publicznych
- Długoterminowa pomoc techniczna w zakresie oprogramowania sprzętowego firmy Synology obejmuje poprawki zabezpieczeń i aktualizacje